



Produto indicado para áreas internas

- 1º - Fixe a TRAVESSA no teto.
- 2º - Ajuste a altura dos cabos e trave com o PRENSA CABO tomando o cuidado de apertar os parafusos laterais.
- 3º - Faça a instalação elétrica ligando luminária no DRIVER e depois o DRIVER na rede.
- 4º Encaixe a CANOPLA no parafuso central e rosqueie o botão.

- 5º - Encaixe o DIFUSOR na MOLDURA e trave-os na MOLDURA INTERNA.

***** Driver e placas de LED já inclusos no produto.**

- 7º - Em seguida encaixe a MOLDURA no CORPO DA LUMINARIA, pressionando a MOLA como FIG. A.

496LED3 - 470X470X65MM - LED 40W 3000K 127/220V / **496LED4** - 470X470X65MM - LED 40W 4000K 127/220V

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaxado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 1 ano para produtos e Driver, placa de LED 5 anos.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.newline.ind.br
SAC: 11 4751-6350
CNPJ 12.077.181/0001-33
Rua Sonia, 101
Suzano SP/ Ind. brasileira